

**СТЫКОВОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
ATLANT 315 d75– 315 мм (Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225,250,280 мм.)**



Гидроблок

- Гидроблок закрытого типа;
- Гидроаккумулятор (поддерживает давление)
- Отдельно подключаемый блок протоколирования;
- БРС закрытого типа;
- Вольтметр (показывает напряжение в сети);
- Таймер с сигнальной лампой (информирует об окончании того или иного этапа сварки);
- Терморегулятор вынесен на гидроблок (на утюге выходит из строя от перепада т).
- Все шланги, кабеля, разъемы подверженные физическому воздействию, закрываются крышками.
- Шланги в защитной оплетке.

Станина

- Качественное сырье металла с дополнительными ребрами жесткости;
- Полный комплект вкладышей;
- Широкие литые хомуты (надежный захват трубы);
- Болты крепления хомутов с широким шагом и высоким гребнем;
- Гидроцилиндры больше (обеспечивает легкий ход трубы по станине);
- Торцеватель с двухсторонними ножами.

Ремонтный комплект

- Дополнительно двухсторонние ножи;
- Комплект прокладок для гидроблока и гидроцилиндров;
- Термопара (датчик температуры)
- Болт крепления хомутов
- Инструменты
- Щуп

Дополнительно

- Универсальный блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов «ATLANT», подходит ко всей линейки аппаратов «ATLANT» (150 000 руб.);
- Аттестация НАКС (25 000 руб.).

Условия

- **Бесплатная** доставка до терминала транспортной компании города клиента по РФ;
- **Гарантия 3 года** (1 год полная гарантия запчастей + 2 года на ремонт)
- Сервисное обслуживание стыковых и электромуфтовых аппаратов
- Сертифицированное оборудование;
- Система обратного выкупа, помощь в продаже вашего оборудования;
- Рассрочка.

цена 385 000руб. с НДС

КОМПЛЕТАЦИЯ СТЫКОВОГО АППАРАТА ATLANT 315

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Центратор 315 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Гидроагрегат с гидроаккумулятором для подключения нагревателя и торцевателя	шт.	1
6	Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями	шт.	2
7	Съемные вкладыши d 75 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши d 90 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши d 110 мм, 8 полуколец	комплект	1
10	Съемные вкладыши d 125 мм, 8 полуколец	комплект	1
11	Съемные вкладыши d 140 мм, 8 полуколец	комплект	1
12	Съемные вкладыши d 160 мм, 8 полуколец	комплект	1
13	Съемные вкладыши d 180 мм, 8 полуколец	комплект	1
14	Съемные вкладыши d 200 мм, 8 полуколец	комплект	1
15	Съемные вкладыши d 225 мм, 8 полуколец	комплект	1
16	Съемные вкладыши d 250 мм, 8 полуколец	комплект	1
17	Съемные вкладыши d 280 мм, 8 полуколец	комплект	1
18	Набор крепежных болтов для вкладышей 75-280 мм	комплект	1
19	Набор инструментов в футляре	комплект	1
20	Дополнительные двухсторонние ножи	Шт.	2
21	Набор прокладок для гидросистемы	комплект	1
22	Дополнительно термопара для нагревательного элемента	Шт.	1

ФОТОГРАФИИ ЭЛЕМЕНТОВ АППАРАТА ATLANT 315



ФОТОГРАФИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ АППАРАТА ATLANT 315

